


Pos. nr.	Variant	Åbne funktion	Dimensioner Bredde Højde	Dimensioner Bredde Højde	Bredde + Højde	Kommentar
11	Facadedør indadgående	Hjørnehængt	1008 2188	1008 2188	3196	
12	Terrasser udgående	Veirahængt	1008 2188	1008 2188	3196	
13	Facadedør udgående	Veirahængt	1008 2188	1008 2188	3196	
21	Terrasser udgående	Veirahængt	1008 2188	1008 2188	3196	

pos. nr.	Variant	Åbne Funktion	Dimension Bredde Højde	Dimension Bredde Højde	Bundstykke udgående del	Bredde kommentar + Højde
(0.1)	Stueplan					
02	Opblukeylt vindue	Topstrevet	708 1258	708 1258	10 Sabin	1866
03	2-stet vindue m. opluk	Topstrevet	1668 1258	1668 1258	35	2926
04	2-stet vindue m. opluk	Topstrevet	1668 1258	1668 1258	35	2926
05	Opblukeylt vindue	Topstrevet	708 1258	708 1258	10 Sabin	1866
06	2-stet vindue m. opluk	Topstrevet	1668 1258	1668 1258	35	2926
07	2-stet vindue m. opluk	Topstrevet	1668 1258	1668 1258	35	2926
08	2-stet vindue m. opluk	Topstrevet	1668 1258	1668 1258	35	2926
09	Opblukeylt vindue	Topstrevet	708 1258	708 1258	10 Sabin	1866
10	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
11	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
12	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
13	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
14	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
15	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
16	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
17	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
18	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
19	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
20	Opblukeylt vindue	Topstrevet	1008 1258	1008 1258	35	2266
21	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
22	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
23	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
24	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196
25	Fast part	Fast part	1008 2188	1008 2188	3196	3196

- Entreplaner:**  
 Værmekilde: FJERNVARME  
 Isolering i gulv: 360 mm  
**elektrikere:**  
 Øget tæthedskrav: 0,75 l/s pr. m<sup>2</sup>
- VVS:**  
 Vandtilførsel i beboers bruserækker er Blücher "Trio Vienna"  
 Varmekilde: FJERNVARME
- Tømmer:**  
 Loftet er 2-lags gipsloft u/filt, ruges mod væg.  
 Øget tæthedskrav: 0,75 l/s pr. m<sup>2</sup>
- Sokkeltør:**  
 Der isoleres med 460 mm granulat på loftet  
 Der er glasvej på alle vægge  
 Bygherre maler selv udvendigt.
- Fugemænd:**  
 Der udføres glittet gummiuge hvor loftet møder væggen.  
 Bygherre monterer monteres diagonalt uden forbandt (30x60 cm)
- Murer:**  
 Gulvklinter lages i 4 dele forbandt (30x60 cm)  
 Gulvklinter monteres diagonalt uden forbandt (30x60 cm)
- Vægfuger i gulv og på vægge skal være "Grå"**  
 Alle fuger i gulv og på vægge skal være "Grå"  
 Inov. rulleskifte sikres ned så det kan være over WC'erne  
 Sokkeltør i bad 1 og 2 er gennemgående.  
 Fugearmring JYF, detalje 4.2.02



Sokkel - bad 2  
1 : 50

Sokkel - bad 1  
1 : 50

OPFØRES EFTER BR10 SOM  
 KL 2015 BYGGERI

Skærpet tæthed: 0,75 l/s pr. m<sup>2</sup>

<b>Byggeadr.:</b>	Puggårdsløkken Delnr. 1 og 3
<b>Bygherre:</b>	JF Ejendomsinvest
<b>Emne:</b>	Grundplan
<b>Matr.nr.:</b>	116d
<b>Sagsnr.:</b>	Tegn nr.:
<b>416100</b>	<b>2</b>
<b>JNI</b>	<b>JNI</b>
<b>Date:</b>	<b>22.09.2016</b>
<b>Mål:</b>	<b>1:75</b>
<b>TypeDobbelthus</b>	<b>118</b>

Copyright ©  
**SVRIGESVEJ 1B, 6100 HADERSLEV**  
 TLF. 73 22 19 19



Vinduer >/= 1188mm understøttes med vinkelbeslag